

**Charakterystyka akcesoriów łazienkowych – uzupełnienie do Projektu Wykonawczego,
zaleca się zastosowanie produktów od jednego producenta**

1) zestaw wnękowy - podajnik ręczników z koszem

- pojemnik natynkowy, do montażu na ścianie, wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej - stal matowa;
- w górnej części urządzenia wyposażone w pojemnik na ręczniki składane o pojemności od 400 do 500 listków;
- w dolnej części urządzenia znajduje się kosz na odpady z wewnętrznym wkładem o pojemności 23-25 litrów;
- wewnętrzny wkład kosza wyposażony w uchwyt ułatwiający wkładanie i wyciąganie pojemnika;
- wymiary: głębokość: 15 -16 cm, szerokość: 33 - 35 cm, wysokość: 125 - 130 cm;
- rysunek poglądowy:



2) dozownik na papier toaletowy

- pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, dostosowany do papieru o średnicy 17 - 19 cm;
- wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru i zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, a łączenia boków spawane i szlifowane;

- dozownik powinien mieć niewidoczne zawiasy, a obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej;
- wymiary: głębokość: 10 - 11,5 cm, szerokość: 20 - 22 cm, wysokość: 21 – 23 cm;
- rysunek poglądowy:



3) dozownik mydła w płynie

- materiał dozownika - stal matowa;
- mydło w dozowniku uzupełniane z kanistra;
- pojemność zbiornika 0,4 – 0,5 l;
- dozownik powinien być zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia;
- łączenia boków dozownika spawane i szlifowane; zawiasy powinny być niewidoczne;
- wymiary: głębokość: 6,5 - 7,5 cm, szerokość: 9 - 10 cm, wysokość: 19 – 20 cm;
- rysunek poglądowy:



4) suszarka do rąk

- materiał: stal nierdzewna matowa;
- moc wyjściowa urządzenia: 2100 - 2300 (W);
- rodzaj urządzenia i sposób montażu: naścienna, przykręcana i uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym;
- suszarka powinna być wyposażona w przewód przyłączeniowy;
- czas suszenia: 25 - 29 s;
- wymiary: wysokość 23 – 25 cm, szerokość 29 – 30 cm, głębokość 20 – 21 cm.

5) lustro uchylne

- lustro powinno być w oprawie chromowanej z uchwytem i przeznaczeniem do toalet dla niepełnosprawnych, oprawione w metalowe boczne rurki;
- lustro powinno posiadać uchwyt ułatwiający regulację kąta nachylenia i solidne mocowanie ścienne, ułatwiające regulację kąta nachylenia;
- wymiary: szerokość: 45 – 50 cm, wysokość: 60 - 65 cm;
- rysunek poglądowy:



6) szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany TUBA z przykrywką.

- materiał: stal matowa;
- uchwyt powinien być przykręcany do ściany, a wkład wyjmowany, wykonany z tworzywa sztucznego, ułatwiający czyszczenie;
- rączka szczotki wyposażona w klapę, zapobiegającą wydostawaniu się zapachów;
- wymiary: głębokość: 10 - 11 cm, szerokość: 8 - 10 cm, wysokość: 39 - 40 cm;

– rysunek poglądowy:

