

Inwestor:

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Kościuszki 26
67-100 Nowa Sól

Wykonawca:

Kosztorys ofertowy Nr:

Nazwa budowy: Roboty malarskie - malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz wymiana balustrad schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6

Adres budowy: ul. Kościuszki 26, 67-100 Nowa Sól

Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 6

Rodzaj robót: Roboty Malarskie

Charakterystyka robót:

W kosztorysie ujęto:

- Usunięcie starych powłok malarskich ze ścian wewnętrznych i sufitów budynku szkoły
- Wykonanie niezbędnych prac naprawczych powierzchni tynków
- Wykonanie gładzi tynkowych gr do 3mm
- Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów w budynku szkoły
- Wyczyszczenie rur i grzejników radiatorowych
- Malowanie rur i grzejników radiatorowych
- Usunięcie starych powłok malarskich z drzwi i ościeżnic
- Malowanie drzwi i ościeżnic
- Zerwanie boazerii pcv ze ścian
- Montaż odbojnic ściennych pcv o szer. 40 cm

W kosztorysie zmieniono:

- Zmieniono malowanie lamperii farbą olejną na malowanie lakierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym
- Zwiększono obmiar powierzchni ścian farbą emulsyjną o powierzchnię lamperii
- Dodano pozycję demontaż balustrad schodowych
- Zmieniono malowanie balustrad na montaż balustrad z schodowych ze stali nierdzewnej

Nr umowy: Aktualizacja kosztorysu z 2014 roku

Data oprac.: 2019-02-12

Umowa z dnia: 2019-02-12

Podstawa opracowania: KNR 4-01, AW, KNR 00-23, KNR 2-02, KNR 2-02U, Orgbud 903, KNR 4-02W, KNR 2-15, KNR 2-02W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g:

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. Roboty malarskie - Parter | | |
|------------------------------|--|-----------|
| 1 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 strop krotność= 1,00 | 150,48 m2 |
| 2 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność= 1,00 | 66,97 m2 |
| 3 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (LAMPERIA) krotność= 1,00 | 61,45 m2 |
| 4 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (cokolik) krotność= 1,00 | 4,96 m2 |
| 5 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (ościeża) krotność= 1,00 | 5,99 m2 |
| 6 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (parapety) krotność= 1,00 | 3,80 m2 |
| 7 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsją . UNI-GRUNT krotność= 1,00 | 138,37 m2 |
| 8 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 150,48 m2 |
| 9 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 113,31 m2 |
| 10 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasów ściennych (cokolik) krotność= 1,00 | 4,96 m2 |
| 11 | KNR 2-02U 2021-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 14,38 m2 |
| 12 | KNR 2-02U 2021-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na parapetach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) - analogia krotność= 1,00 | 3,80 m2 |
| 13 | KNR 2-02U 2016-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na tynkowanych słupach (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 6,57 m2 |
| 14 | Orgbud 903 0502-05-040 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie krotność= 1,00 | 45,50 m |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 15 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną - strop. krotność= 1,00 | 150,48 m2 |
| 16 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną - ściany. krotność= 1,00 | 140,05 m2 |
| 17 | KNR 2-02 1503-06-050 ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykle laierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym podłóży gipsowych, bez szpachlowania. krotność= 1,00 | 72,08 m2 |
| 18 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną, cokołów na tynkach o wysokości do 20 cm. krotność= 1,00 | 49,59 m |
| 19 | KNR 4-02W 0520-06-090 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o wielkości 1 typ T, TA o ilości elementów do 16 sztuk krotność= 1,00 | 3,00 kpl |
| 20 | KNR 2-15 0416-02-090 Grzejnik żeliwny członowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2 krotność= 1,00 | 3,00 kpl |
| 21 | KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 7,26 m2 |
| 22 | KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 16,20 m |
| 23 | KNR 4-01 1306-01-020 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 24 | KNR 2-02W 1207-01-040 Balustrady schodowe rur stalowych nierdzewnych wypełnione, przymocowane do półek śrubami lub spawane krotność= 1,00 | 7,90 m |
| 25 | KNR 4-01 1205-01-050 Zerwanie boazerii pcv szer. 40 cm - analogia krotność= 1,00 | 5,20 m2 |
| 26 | KNR 4-01 1205-04-050 Montaż odbojnic ściennych szerokość 22 cm - analogia krotność= 1,00 | 2,96 m2 |
| 2. Roboty malarskie - I piętro | | |
| 27 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - strop krotność= 1,00 | 235,35 m2 |
| 28 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność= 1,00 | 182,22 m2 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 29 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (LAMPERIA) krotność= 1,00 | 148,10 m2 |
| 30 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (cokolik) krotność= 1,00 | 11,29 m2 |
| 31 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (ościeża) krotność= 1,00 | 8,01 m2 |
| 32 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (parapety) krotność= 1,00 | 6,44 m2 |
| 33 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi W-wa) UNI GRUNT' krotność= 1,00 | 349,62 m2 |
| 34 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 235,35 m2 |
| 35 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 311,31 m2 |
| 36 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasów ściennych (cokolik) krotność= 1,00 | 11,29 m2 |
| 37 | KNR 2-02U 2021-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 20,45 m2 |
| 38 | KNR 2-02U 2021-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na parapetach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) - analogia krotność= 1,00 | 6,44 m2 |
| 39 | KNR 2-02U 2016-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na tynkowanych słupach (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 6,57 m2 |
| 40 | Orgbud 903 0502-05-040 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie krotność= 1,00 | 92,60 m |
| 41 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - strop. krotność= 1,00 | 235,35 m2 |
| 42 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ściany. krotność= 1,00 | 344,44 m2 |
| 43 | KNR 2-02 1503-06-050 ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykłe laierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym podłoży gipsowych, bez szpachlowania. krotność= 1,00 | 162,55 m2 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 44 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną,cokołów na tynkach o wysokości do 20 cm. krotność= 1,00 | 112,94 m |
| 45 | KNR 4-02W 0520-06-090 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o wielkości 1 typ T, TA o ilości elementów do 16 sztuk krotność= 1,00 | 8,00 kpl |
| 46 | KNR 2-15 0416-02-090 Grzejnik żeliwny członowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2 krotność= 1,00 | 8,00 kpl |
| 47 | KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 9,60 m2 |
| 48 | KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 66,60 m |
| 49 | KNR 4-01 1306-01-020 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 50 | KNR 2-02W 1207-01-040 Balustrady schodowe rur stalowych nierdzewnych wypełnione,przymocowane do policzków śrubami lub spawane krotność= 1,00 | 7,90 m |
| 51 | KNR 4-01 1205-01-050 Zerwanie boazerii pcv szer. 40 cm - analogia krotność= 1,00 | 26,10 m2 |
| 52 | KNR 4-01 1205-04-050 Montaż odbojnic ściennych szerokość 22 cm - analogia krotność= 1,00 | 14,45 m2 |
| 3. Roboty malarskie - II piętro | | |
| 53 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - strop krotność= 1,00 | 237,42 m2 |
| 54 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność= 1,00 | 175,87 m2 |
| 55 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (LAMPERIA) krotność= 1,00 | 144,18 m2 |
| 56 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (cokolik) krotność= 1,00 | 11,52 m2 |
| 57 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (ościeża) krotność= 1,00 | 8,01 m2 |
| 58 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (parapety) krotność= 1,00 | 6,44 m2 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 59 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi <i>UNI GRUNT</i> krotność= 1,00 | 328,06 m2 |
| 60 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 237,42 m2 |
| 61 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 307,61 m2 |
| 62 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasów ściennych (cokolik) krotność= 1,00 | 11,52 m2 |
| 63 | KNR 2-02U 2021-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 20,45 m2 |
| 64 | KNR 2-02U 2021-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na parapetach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) - analogia krotność= 1,00 | 6,44 m2 |
| 65 | Orgbud 903 0502-05-040 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie krotność= 1,00 | 92,60 m |
| 66 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - strop. krotność= 1,00 | 237,42 m2 |
| 67 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ściany. krotność= 1,00 | 175,87 m2 |
| 68 | KNR 2-02 1503-06-050 ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykłe łajderem lateksowym bezbarwnym zmywalnym podłoży gipsowych, bez szpachlowania. krotność= 1,00 | 158,63 m2 |
| 69 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną, cokołów na tynkach o wysokości do 20 cm. krotność= 1,00 | 115,16 m |
| 70 | KNR 4-02W 0520-06-090 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o wielkości 1 typ T, TA o ilości elementów do 16 sztuk krotność= 1,00 | 8,00 kpl |
| 71 | KNR 2-15 0416-02-090 Grzejnik żeliwny członowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2 krotność= 1,00 | 8,00 kpl |
| 72 | KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 9,60 m2 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 73 | KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 33,30 m |
| 74 | KNR 4-01 1205-01-050 Zerwanie boazerii pcv szer. 40 cm - analogia krotność= 1,00 | 28,40 m2 |
| 75 | KNR 4-01 1205-04-050 Montaż odbojnic ściennych szerokość 22 cm - analogia krotność= 1,00 | 15,62 m2 |
| 4. Roboty malarskie - piwnica przy sali gimnastycznej | | |
| 76 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - strop krotność= 1,00 | 49,73 m2 |
| 77 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność= 1,00 | 32,68 m2 |
| 78 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (na farbie olejnej) krotność= 1,00 | 95,53 m2 |
| 79 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 'UNI GRUNT' krotność= 1,00 | 123,71 m2 |
| 80 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 49,73 m2 |
| 81 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 120,61 m2 |
| 82 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasów ściennych (cokoliki) krotność= 1,00 | 4,93 m2 |
| 83 | KNR 2-02U 2016-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na tynkowanych słupach (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 2,68 m2 |
| 84 | Orgbud 903 0502-05-040 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie krotność= 1,00 | 36,10 m |
| 85 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - strop. krotność= 1,00 | 49,73 m2 |
| 86 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ściany. krotność= 1,00 | 123,29 m2 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 87 | KNR 2-02 1503-06-050 ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykle iaierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym podłóży gipsowych,bez szpachlowania. krotność= 1,00 | 90,61 m2 |
| 88 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną,cokołów na tynkach o wysokości do 20 cm. krotność= 1,00 | 51,12 m |
| 89 | KNR 4-02W 0520-06-090 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o wielkości 1 typ T, TA o ilości elementów do 16 sztuk krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 90 | KNR 2-15 0416-02-090 Grzejnik żeliwny członowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2 krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 91 | KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 2,10 m2 |
| 92 | KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 36,90 m |
| 93 | KNR 4-01 1209-08-050 Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej krotność= 1,00 | 5,25 m2 |
| 5. Roboty malarskie - piwnica od strony kotłowni | | |
| 94 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - strop krotność= 1,00 | 30,10 m2 |
| 95 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (na farbie olejnej) krotność= 1,00 | 75,72 m2 |
| 96 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi UNI GRUNT" krotność= 1,00 | 75,72 m2 |
| 97 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 26,25 m2 |
| 98 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 120,61 m2 |
| 99 | KNR 2-02U 2016-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na tynkowanych belkach,słupach prostokątnych,biegach i spocznikach schodowych (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 14,35 m2 |
| 100 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasów ściennych (cokolik) krotność= 1,00 | 2,51 m2 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 101 | KNR 2-02U 2021-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 2,33 m2 |
| 102 | Orgbud 903 0502-05-040 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie krotność= 1,00 | 42,40 m |
| 103 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną - strop. krotność= 1,00 | 26,25 m2 |
| 104 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną - bieg schod. krotność= 1,00 | 75,58 m2 |
| 105 | KNR 2-02 1503-06-050 ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykle łaierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym podłóży gipsowych, bez szpachlowania. - ściany ościeża słup. krotność= 1,00 | 69,00 m2 |
| 106 | KNR 2-02 1503-06-050 ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykle łaierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym podłóży gipsowych, bez szpachlowania. - belka stropowa. krotność= 1,00 | 2,73 m2 |
| 107 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną, cokołów na tynkach o wysokości do 20 cm. krotność= 1,00 | 25,12 m |
| 108 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną, pasów na tynkach o wysokości do 20 cm - bieg schodowy. krotność= 1,00 | 11,43 m |
| 109 | KNR 4-01 1306-01-020 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 110 | KNR 2-02W 1207-01-040 Balustrady schodowe rur stalowych nierdzewnych wypełnione, przymocowane do półek śrubami lub spawane krotność= 1,00 | 1,40 m |
| 111 | KNR 4-01 1209-08-050 Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej krotność= 1,00 | 5,60 m2 |
| 6. Roboty malarskie - Piwnica - szatnia i wejście do szatni | | |
| 112 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - strop krotność= 1,00 | 92,92 m2 |
| 113 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność= 1,00 | 70,44 m2 |
| 114 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (na warstwie farby olejnej) krotność= 1,00 | 192,39 m2 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 115 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 192,39 m2 |
| 116 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 80,32 m2 |
| 117 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku - kl. schod. krotność= 1,00 | 12,60 m2 |
| 118 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 153,87 m2 |
| 119 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku - kl. schod. krotność= 1,00 | 32,55 m2 |
| 120 | KNR 2-02U 2021-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 10,84 m2 |
| 121 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasów ściennych (cokolik) krotność= 1,00 | 6,43 m2 |
| 122 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasów ściennych (cokolik) - kl. schod. krotność= 1,00 | 2,03 m2 |
| 123 | Orgbud 903 0502-05-040 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie krotność= 1,00 | 56,40 m |
| 124 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ściany kl. schod krotność= 1,00 | 57,12 m2 |
| 125 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - strop. krotność= 1,00 | 80,32 m2 |
| 126 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - strop kl. schod krotność= 1,00 | 32,55 m2 |
| 127 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ściany. krotność= 1,00 | 216,82 m2 |
| 128 | KNR 2-02 1503-06-050 ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykłe łajderem lateksowym bezbarwnym zmywalnym podłoży gipsowych, bez szpachlowania.. ściany, ościeża krotność= 1,00 | 151,39 m2 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 129 | KNR 2-02 1503-06-050 ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykle łajerm lateksowym bezbarwnym zmywalnym podłóży gipsowych, bez szpachlowania.. ściany, ościeża kl. schod krotność= 1,00 | 32,55 m2 |
| 130 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną, cokołów na tynkach o wysokości do 20 cm. krotność= 1,00 | 64,28 m |
| 131 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną, cokołów na tynkach o wysokości do 20 cm - kl. schod krotność= 1,00 | 20,26 m |
| 132 | KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianek i blatu o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej krotność= 1,00 | 4,41 m2 |
| 133 | KNR 4-02W 0520-06-090 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o wielkości 1 typ T, TA o ilości elementów do 16 sztuk krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 134 | KNR 2-15 0416-02-090 Grzejnik żeliwny członowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2 krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 135 | KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 1,32 m2 |
| 136 | KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 37,80 m |
| 137 | KNR 4-01 1212-31-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 29,90 m |
| 7. Roboty malarskie - klatki schodowe | | |
| 138 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - strop i biegi schodowej krotność= 1,00 | 76,56 m2 |
| 139 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność= 1,00 | 75,47 m2 |
| 140 | KNR AT-24 0104-06-050 NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (na warstwie farby olejnej) krotność= 1,00 | 115,99 m2 |
| 141 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 'UNI GRUNT' krotność= 1,00 | 191,45 m2 |
| 142 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i biegach schod. na podłożu z tynku - kl. schodowe krotność= 1,00 | 76,56 m2 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 143 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku - klatki schodowe krotność= 1,00 | 143,77 m2 |
| 144 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki ościeży i pasów ściennych (cokolik policzki biegów schod., pasy itp) krotność= 1,00 | 27,67 m2 |
| 145 | KNR 2-02U 2016-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na tynkowanych belkach i słupach (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 146 | Orgbud 903 0502-05-040 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie krotność= 1,00 | 34,60 m |
| 147 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną - strop i biegi schodowe krotność= 1,00 | 76,56 m2 |
| 148 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną - ściany kl. schodowych krotność= 1,00 | 75,47 m2 |
| 149 | KNR 2-02 1509-05-040 Dwukrotne malowanie farbą olejną, cokołów na tynkach o wysokości do 20 cm. kl. schodowych krotność= 1,00 | 75,54 m |
| 150 | KNR 4-01 1306-01-020 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych krotność= 1,00 | 26,00 szt |
| 151 | KNR 2-02W 1207-01-040 Balustrady schodowe rur stalowych nierdzewnych wypełnione, przymocowane do policzków śrubami lub spawane krotność= 1,00 | 90,40 m |
| 152 | KNR 4-01 1205-01-050 Zerwanie boazerii pcv szer. 40 cm - analogia krotność= 1,00 | 12,30 m2 |
| 153 | KNR 4-01 1205-04-050 Montaż odbojnic ściennych szerokość 22 cm - analogia krotność= 1,00 | 6,77 m2 |