

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL - TABELA - NAWIERZ-
CHNIE I ELEMENTY ULIC
ADRES INWESTYCJI : DROGI GMINNEJ NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL
INWESTOR : Gmina Nowa Sól - Miasto
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2018

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL						
1		TABELA NAWIERZCHNIE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wykonanie koryta pod chodniki, - profilowanie i zagęszczanie podłoża, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie podsypki, - ułożenie kostki, - wypełnienie spoin piaskiem, - pielęgnacja nawierzchni poprzez podsypywanie piaskiem i polewanie wodą, - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,				
1.1		KOSTKA BETONOWA				
1	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach	m ²	400,000		
d.1.	03	20x10cm o grubości 8 cm na 5cm podsypce piaskowej -				
1		materiał Inwestora				
2	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach	m ²	300,000		
d.1.	03	20x10cm o grubości 8 cm na 5cm podsypce piaskowej -				
1		materiał Wykonawcy				
3	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z ekologicznej kostki brukowej betonowej	m ²	140,000		
d.1.	03	o wymiarach 19x19cm o grubości 8 cm na 5cm podsyp-				
1		ce piaskowej - materiał Inwestora				
4	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z ekologicznej kostki brukowej betonowej	m ²	100,000		
d.1.	03	o wymiarach 19x19cm o grubości 8 cm na 5cm podsyp-				
1		ce piaskowej - materiał Wykonawcy				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		TABELA NR 2 - ELEMENTY ULIC KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe (odkopenie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem oraz ew. rozebraniem chodnika i odrzuceniem ziemi po za strefę robót), - ew. zerwanie podsypki i ławy betonowej, - ew. przesortowanie materiału pochodzącego z rozbiórki w celu ponownego użycia z ułożeniem na poboczu lub w przypadku materiałów nienadających się do ponownego wbudowania załadunek w celu wywieżenia i utylizacji lub wywieżenia w miejsce wskazane przez zlnwestora, - ewentualne przygotowanie i remont podłoża, - dostarczenie materiału i sprzętu, - ew. wykonanie koryta lub rowków, - ew. wykonanie szalunku, - wykonanie ławy betonowej, - ew. wykonanie podsypki, - ułożenie krawężników lub obrzeży na podsypce, - wypełnienie spoin piaskiem, - zasypywanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,				
5	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 0,08m3/mb C8/10 (B10) - materiał Inwestora	m	200,000		
6	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 0,08m3/mb C8/10 (B10) - materiał Wykonawcy	m	200,000		
7	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 0,08m3/mb C8/10 (B10) - materiał Inwestora	m	200,000		
8	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 0,08m3/mb C8/10 (B10) - materiał Wykonawcy	m	200,000		
9	KNR 2-31 0407-d.2 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 3cm podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Inwestora	m	200,000		
10	KNR 2-31 0407-d.2 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 3cm podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Wykonawcy	m	200,000		
11	KNR 2-31 0407-d.2 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 3cm podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Inwestora	m	200,000		
12	KNR 2-31 0407-d.2 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 3cm podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Wykonawcy	m	200,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL					
1		TABELA NAWIERZCHNIE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wykonanie koryta pod chodniki, - profilowanie i zagęszczanie podłoża, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie podsypki, - ułożenie kostki, - wypełnienie spoin piaskiem, - pielęgnacja nawierzchni poprzez podsypywanie piaskiem i polewanie wodą, - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,			
1.1		KOSTKA BETONOWA			
1 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach 20x10cm o grubości 8 cm na 5cm podsypce piaskowej - materiał Inwestora 400	m ²		
			m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach 20x10cm o grubości 8 cm na 5cm podsypce piaskowej - materiał Wykonawcy 300	m ²		
			m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z ekologicznej kostki brukowej betonowej o wymiarach 19x19cm o grubości 8 cm na 5cm podsypce piaskowej - materiał Inwestora 140	m ²		
			m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z ekologicznej kostki brukowej betonowej o wymiarach 19x19cm o grubości 8 cm na 5cm podsypce piaskowej - materiał Wykonawcy 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
2		TABELA NR 2 - ELEMENTY ULIC KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe (odkopenie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem oraz ew. rozebraniem chodnika i odrzuceniem ziemi po za strefę robót), - ew. zerwanie podsypki i ławy betonowej, - ew. przesortowanie materiału pochodzącego z rozbiórki w celu ponownego użycia z ułożeniem na poboczu lub w przypadku materiałów nienadających się do ponownego wbudowania załadunek w celu wywieżenia i utylizacji lub wywieżenia w miejsce wskazane przez Inwestora, - ewentualne przygotowanie i remont podłoża, - dostarczenie materiału i sprzętu, - ew. wykonanie koryta lub rowków, - ew. wykonanie szalunku, - wykonanie ławy betonowej, - ew. wykonanie podsypki, - ułożenie krawężników lub obrzeży na podsypce, - wypełnienie spoin piaskiem, - zasypywanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,			
5 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 0,08m3/mb C8/10 (B10) - materiał Inwestora 200	m		
			m	200,000	
				RAZEM	200,000
6 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 0,08m3/mb C8/10 (B10) - materiał Wykonawcy 200	m		
			m	200,000	
				RAZEM	200,000
7 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 0,08m3/mb C8/10 (B10) - materiał Inwestora 200	m		
			m	200,000	
				RAZEM	200,000
8 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 0,08m3/mb C8/10 (B10) - materiał Wykonawcy 200	m		
			m	200,000	
				RAZEM	200,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 3cm podsypce cem-piaskowej z	m		
d.2	0407-02	wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Inwestora	m	200,000	
		200		RAZEM	200,000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 3cm podsypce cem-piaskowej z	m		
d.2	0407-02	wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Wykonawcy	m	200,000	
		200		RAZEM	200,000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 3cm podsypce cem-piaskowej z	m		
d.2	0407-03	wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Inwestora	m	200,000	
		200		RAZEM	200,000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 3cm podsypce cem-piaskowej z	m		
d.2	0407-03	wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Wykonawcy	m	200,000	
		200		RAZEM	200,000