

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL						
1		TABELA NR 4 - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE I BETONOWE				
1.1		REGULACJA STUDZIENEK URZĄDZEŃ OBCYCH Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie regulacji, - odtworzenie nawierzchni, - wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją, - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,				
1 d.1. 1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych - w nawierzchni bitumicznej	szt.	30,000		
1 d.1. 1	2 KNR 2-31 1406-02 analogia	j.w. lecz w nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej	szt.	30,000		
1 d.1. 1	3 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - kanalizacja sanitarna i deszczowa	szt.	10,000		
1 d.1. 1	4 KNR 2-31 1406-03	j.w. lecz w nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej	szt.	10,000		
1 d.1. 1	5 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	85,000		
1 d.1. 1	6 KNR 2-31 1406-03 analogia	Osadzenie włączów żeliwnych ciężkich	szt.	50,000		
1 d.1. 1	7 KNR 2-31 1406-02 analogia	Osadzenie krtek wpustów ulicznych klasa C250	szt.	50,000		
1 d.1. 1	8 KNR 2-31 1406-02 analogia	Osadzenie krtek wpustów ulicznych klasa D400	szt.	50,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie naprawy wraz z oczyszczeniem i skropieniem naprawianej powierzchni, - wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją, - odwiezienie sprzętu, - uporządkowanie terenu,				
9	KNNR 6 0309- d.1. 02 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wykonana mechanicznie	m ²	200,000		
10	KNR AT-03 d.1. 0102-01 2 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją	m ²	200,000		
11	KNR 2-31 1106- d.1. 01 2 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną wraz z mechanicznym cięciem krawędzi, oczyszczeniem i skropieniem oraz zabezpieczeniem krawędzi	t	250,000		
12	KNR 2-31 1106- d.1. 01 2 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną bez mechanicznego cięcia krawędzi	t	85,000		
13	KNR 2-31 1106- d.1. 01 2 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną wraz z mechanicznym cięciem krawędzi, oczyszczeniem i skropieniem oraz zabezpieczeniem krawędzi - masa na zimno	t	20,000		
14	KNR 2-31 1106- d.1. 01 2 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną bez mechanicznego cięcia krawędzi (np. Repasfalt)	t	1000,000		
15	KNR 2-31 1001- d.1. 02 2 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni - Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych grysem wyboje o gł. 1,5cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej	m ²	500,000		
16	KNR 2-31 1001- d.1. 02 2 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni - Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych grysem wyboje o gł. 1,5cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej - dodatek za każde 0,5cm grubości	m ²	100,000		
17	KNR 2-31 1001- d.1. 06 2 analogia	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym o ilości 7dm3/m2	m ²	2000,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		REMONT NAWIERZCHNI BETONOWYCH Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, ST i ew. zaleceniami, - pomiary i badania, - odwiezienie sprzętu, - uporządkowanie terenu,				
18 d.1. 01 3 analogia	KNR 2-31 1105-	Remont cząstkowy nawierzchni betnowej - naprawa pęk- nięć - wypełnienie ubytków o głębokości do 8cm	m ²	200,000		
19 d.1. 01 3 analogia	KNR 2-31 1105-	Remont cząstkowy nawierzchni betnowej - wymiana ma- sy w szczelinach poprzecznych i podłużnych, należy przyjąć szerokość szczeliny 3,00cm a jej głębokość 1/3 grubości nawierzchni tj. ok 3,00cm	m ²	200,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL					
1		TABELA NR 4 - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE I BETONOWE			
1.1		REGULACJA STUDZIENEK URZĄDZEŃ OBCYCH Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie regulacji, - odtworzenie nawierzchni, - wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją, - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,			
1 d.1.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - w nawierzchni bitumicznej	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2 d.1.1	KNR 2-31 1406-02 analogia	j.w. lecz w nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - kanalizacja sanitarna i deszczowa	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1.1	KNR 2-31 1406-03	j.w. lecz w nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		85	szt.	85,000	
				RAZEM	85,000
6 d.1.1	KNR 2-31 1406-03 analogia	Osadzenie włączów żeliwnych ciężkich	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.1.1	KNR 2-31 1406-02 analogia	Osadzenie kratek wpustów ulicznych klasa C250	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.1.1	KNR 2-31 1406-02 analogia	Osadzenie kratek wpustów ulicznych klasa D400	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
1.2		REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie naprawy wraz z oczyszczeniem i skropieniem naprawianej powierzchni, - wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją, - odwiezienie sprzętu, - uporządkowanie terenu,			
9 d.1.2	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wykonana mechanicznie	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
10 d.1.2	KNR AT-03 0102-01 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
11 d.1.2	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną wraz z mechanicznym cięciem krawędzi, oczyszczeniem i skropieniem oraz zabezpieczeniem krawędzi	t		
		250	t	250,000	
				RAZEM	250,000
12 d.1.2	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną bez mechanicznego cięcia krawędzi	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		85	t	85,000	
				RAZEM	85,000
13 d.1.2	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną wraz z mechanicznym cięciem krawędzi, oczyszczeniem i skropieniem oraz zabezpieczeniem krawędzi - masa na zimno	t		
		20	t	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.1.2	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną bez mechanicznego cięcia krawędzi (np. Repasfalt)	t		
		1000	t	1000,000	
				RAZEM	1000,000
15 d.1.2	KNR 2-31 1001-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni - Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych grysem wyboje o gł. 1,5cm z zastosowaniem skraparki przewożnej	m ²		
		500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
16 d.1.2	KNR 2-31 1001-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni - Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych grysem wyboje o gł. 1,5cm z zastosowaniem skraparki przewożnej - dodatek za każde 0,5cm grubości	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
17 d.1.2	KNR 2-31 1001-06 analogia	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym o ilości 7dm ³ /m ²	m ²		
		2000	m ²	2000,000	
				RAZEM	2000,000
1.3		REMONT NAWIERZCHNI BETONOWYCH Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, ST i ew. zaleceniami, - pomiary i badania, - odwiezienie sprzętu, - uporządkowanie terenu,			
18 d.1.3	KNR 2-31 1105-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni betnowej - naprawa pęknięć - wypełnienie ubytków o głębokości do 8cm	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
19 d.1.3	KNR 2-31 1105-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni betnowej - wymiana masy w szczelinach poprzecznych i podłużnych, należy przyjąć szerokość szczeliny 3,00cm a jej głębokość 1/3 grubości nawierzchni tj. ok 3,00cm	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000