

WYKAZ WYPOSAŻENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU UMOWY **(DOSTAWA I MONTAŻ)**

1. Grzejniki płytowe – 12 kpl.

Grzejnik płytowy C 21 Wysokość: 600mm. Długość: 600mm. Moc grzejnika: -dla Parametrów 756520C = 804 WAT 705520C = 643 WAT. Podłączenie boczne. Grzejnik w kolorze białym RAL 9016.

Grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika z gwintem wewnętrznym 1/2". Materiał: głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno FePO1 Grubość blachy: -z której tłoczy się płyty grzejników: 1.25 mm -z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: 0.5 mm Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33 13 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura: 110°C.

2. WC typu kompakt – 6 kpl.

Miska z deską samoopadającą w kolorze białym, doprowadzenie wody z boku zbiornika, głębokość min. 65cm, kształt prostokątny.

3. WC typu podwieszany w wc. dla osób niepełnosprawnych – 1 kpl.

Miska wisząca z deską samoopadającą w kolorze białym. Miska montowana do stelaża podtynkowego

Wysokość montażu 46 cm.

Miska ustępowa wyposażona w poręcze uchylne na wysokości 80-85cm

4. Umywalka podwójna – 2 kpl.

Ze związanego żywicą syntetyczną kompozytu mineralnego, gładka powierzchnia, odporna na temperaturę do 80°C. Kolor biel alpejska. Prostokątne niecki bez przelewu, bezspoinowo połączone z obrzeżem. Mocowanie za pomocą otworów montażowych w tylnej ścianie. Tylne krawędzie przyścienna. Trzystronny fartuch 60 mm (wys.). Z otworami na armaturę o średnicy 35 mm, w komplecie zestaw montażowy.

Wymiary 1400 × 125 × 530 mm (szer. x wys. x głęb.)

Wymiary niecki 580 × 90 × 360 mm (szer. x wys. x głęb.)

Umywalkę wyposażyć w baterie umywalkowe stojące, stal szcztokowana, mat.

5. Umywalka potrójna – 1 kpl.

ze związanego żywicą syntetyczną kompozytu mineralnego, gładka powierzchnia, odporna na temperaturę do 80°C. Kolor biel alpejska. Prostokątne niecki bez przelewu, bezspoinowo połączone z obrzeżem. Mocowanie za pomocą otworów montażowych w tylnej ścianie. Tylne krawędzie przyścienna.

Trzystronny fartuch 60 mm (wys.). Bez otworów na armaturę, w komplecie zestaw montażowy.

Wymiary 2100×125×530mm (szer. × wys. × głęb.)

Wymiary niecki 580 × 90 × 360 mm (szer. × wys. × głęb.)

Umywalkę wyposażyć w baterie umywalkowe stojące, stal szcztokowana, mat.

6. Umywalka dla osób niepełnosprawnych ścienna wisząca – 1 kpl.

Umywalka posiadająca specjalne wgłębienie, pozwalające osobom poruszającym się na wózku, przysunąć się do samej krawędzi urządzenia. Odpowiednia szerokość i wyprofilowane brzegi umożliwiają podparcie się podczas mycia rąk i zębów.

- dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych
- wyposażona w przelew

Wymiary:

- długość 495 mm
- szerokość 605 mm
- głębokość 160 mm

Ceramiczna w kolorze białym. Umywalkę wyposażyć w baterie umywalkową stojącą, stal szczotkowana, mat.

Uchwyty dla niepełnosprawnych

Umywalka wyposażona w poręcz uchylne na wysokości 80-85cm

Natrysk wyposażony w poręcz prysznicową stałą na wysokości 80-85cm.

Zastosować poręcz systemowe fi25 stal nierdzewna.

7. Pisuar – 4 kpl.

Pisuar ceramiczny podwieszany w kolorze białym, górne doprowadzenie wody, wymiary około 420 x 300 x 250. Pisuar wyposażyć w spłuczkę stal szczotkowaną, mat.

8. Dozownik na mydło – 7 szt.

pojemność: 800 ml

- materiał obudowy: stal nierdzewna
- wykończenie: mat
- sposób uruchamiania: przycisk
- wizjer do kontroli poziomu mydła
- przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk
- rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
- zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra
- zamek i klucz: metal

9. Podajnik do ręczników papierowych – 3 szt.

- Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
- Pojemność: od 400 do 750 sztuk
- Wielkość listka: do 250 x 230 mm
- Materiał obudowy: stal nierdzewna
- Kolor: srebrny
- Wykończenie powierzchni: satyna
- Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej
- Zamek i klucz: metal
- Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
- Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany

10. Pojemnik na papier toaletowy – 7 szt.

- Przeznaczenie: papier toaletowy
- Wymiary roli: 180-230 mm, trzpień 43 mm
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana
- Wykończenie powierzchni: matowe
- Wymiary: - wysokość: 260 mm, - szerokość: 240 mm, - głębokość: 100 mm
- Zamek i kluczyk: metal
- Okienko kontrolne informujące o ilości papieru
- Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany

11. Kosz na śmieci – 10 szt.

- Materiał: stal nierdzewna
- Wykończenie: satyna
- Sposób otwierania: przycisk nożny
- Kosz wolnostojący
- Bezdotykowa obsługa
- Zachowanie higieny rąk
- Wyjmowane plastikowe wiaderko
- Pojemność: minimum 15 litrów

12. Lustro nadumywalkowe – 4 szt.

Lustro o wymiarach wg projektu wklejane w przestrzeń między glazurą ścienną.

- Materiał to szklana tafla lustra AGC Mirrox
- Grubość 4mm
- Automatycznie szlifowane i polerowane wszystkie krawędzie
- Brak zawartości ołowiu
- Rozkrój cnc / cięte maszynowo
- Nadające się do wklejenia

13. Szafka ubraniowa w szatniach 2-drzwiowa z ławeczką – 17 kpl.

Liczba drzwi szafki	2
Rodzaj podstawy	ławka
Materiał drzwi	z płyty HPL
Konstrukcja	z płyty HPL
Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)	1875 x 600 x 500/800
Kolor korpusu	szary

- szafa wyposażona w otwory wentylacyjne
- zamykane na zamek obrotowy lub cylindryczny
- wysokość ławeczki 375 mm

14. Wieszaki ściennie podwójne – 4 szt.

Materiał wieszaków: stal nierdzewna, szczotkowana.

15. Suszarka do rąk elektryczna - 3 szt.

Materiał: stal nierdzewna, szczotkowana.

Moc grzewcza min 2500W

16. Suszarka kieszeniowa elektryczna w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.

Materiał: stal nierdzewna, szczotkowana.

Moc grzewcza min 1650W