




PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



PRZEKRÓJ NORMALNY B-B



PRZEKRÓJ NORMALNY C-C



OZNACZENIA:

- 1 - 6 cm - betonowa kostka brukowa
- 1a - betonowa kostka brukowa z rozbiórki
- 2 - 5 cm - miąż kamieny 0/5,6mm
- 2a - do 5 cm - uzupełnienie podsypki miążem kamienym 0/5,6mm
- 3 - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 4 - 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
- 5 - 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
- 6 - krawężnik kamienny z rozbiórki (lub krawężnik granitowy 25x15cm)
- 6a - krawężnik betonowy z rozbiórki
- 7 - obrzeże betonowe 30x8cm
- 8 - ława z betonu C12/15

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:
GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓŁ

Nazwa opracowania:
REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU UL. WANDY W M. NOWA SÓŁ

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
ul. Wandy w M. Nowa Sól	Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	09/2020	

Nazwa rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE

Branża:
-

Skala:
1:500

Nr rysunku:
3.1